



Siden 1964



Impregnering

Oppdatert:
02/2025

Produkttype

Universalt smussavvisende impregneringsmiddel.

Bruksområde

Til bruk på kalesjer, seil, tepper, tekstiler, møbel- og putetrekk, skinn og lignende.

Egenskaper

Ved 1 strøk holder 1 liter til 10-20 m², alt etter overflatens absorberingsevne. Overflater som ikke har vært impregnert før anbefales ca. 1 dl. pr. m². Normalt overflatetørr etter 30-60 minutter ved 15-20°C. Full impregneringseffekt etter 16-24 timer.

Behandlet overflate vil frastøte seg vann, olje, vin, kaffe, ketchup, smuss med mer.

Behandlede overflater kan få et mørkere utseende. Behandlingen vil også lette renholdet, samt redusere sopp- og grønskedannelse.

Produktet gir langvarig beskyttelse, reduserer slitasje og UV-skader.

Brukerveiledning

RISTES FØR BRUK! Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

Flater som skal behandles må være rene, tørre og ha en temperatur på minst 10°C.

Extreme Universal Cleaner er godt egnet til rengjøring av overflatene før impregnering.

Fettholdige vaskemidler som grønnsåpe skal ikke brukes til vask av overflater før impregnering.

Påfør impregneringen med rulle eller pensel, på et godt ventilert sted. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med huden og øynene. Påfør Extreme Impregnering jevnt over den rene og tørre overflaten. På sterkt sugende overflater kan det være nødvendig med flere påføringer. Unngå søl på områder som ikke skal behandles. Det bør ikke komme fuktighet på det behandlede området før det er overflatetørr. Ved bruk på kalesjer og lignende bør disse være oppspennet under påføring og tørking. Test først produktet på et lite synlig sted for å sikre at overflaten lar seg impregnere.

Holdbarhet og lagringsbetingelser

God holdbarhet ved lagring over 15°C, men ikke over 30°C.

Oppbevares stående i lukket originalemballasje, og utenfor barns rekkevidde.

Forpakning og GTIN-nr.



1 ltr. Art.nr. 304-14-1

Kart. à 14 stk. Pall à 378 stk.

GTIN-13 F-pak. 7090012242041

GTIN-13 D-pak. 7090012247435

Produkt- og miljøinformasjon

Løsemiddelbasert fluorisert polymer. Inneholder ikke PFOA, PFOS, silikon eller siloksan.

Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Det er betalt miljøavgift for denne emballasje.

Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Produktet er registrert i Produktregisteret med deklarasjonsnr.: 315938.

UFI: RDK0-M090-R002-DD9S

Sikkerhetsforhold

Se sikkerhetsdatablad for Extreme Impregnering.

Brukerinformasjon

Skann QR-koden for
datablad og info.



For ytterligere informasjon;
www.bergenkjemi.no