

# Rust & Rur

Oppdatert:  
02/2025

## Produkttype

Konsentrert rensmiddel for fjerning av rust og rustrenner, oksidering, rur-rester, kalk og salter. Fri for saltsyre.

## Bruksområde

Til bruk på propell, drev, glassfiber- og stålskrog, samt andre overflater av gelcoat, plast og lakk.

## Brukerveiledning

For at Extreme Rust & Rur skal virke optimalt bør overflater være fri for olje, fett og smuss. Fjern derfor løse partikler, rur, skjell og lignende med høytrykk, børste eller skrape. Rengjør eventuelt med Extreme Universal Cleaner. Spray på eller bløtlegg tørr og klargjort overflate med bruksløsningen. La ikke produktet tørke inn under virketiden. Ikke rens varme overflater eller i direkte sollys. Best effekt oppnås ved en overflatetemperatur over 15°C. Ved lavere temperatur blir virketiden lengre. Produktet nøytraliseres under renseprosessen. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å gjenta påføringen for optimalt resultat. Skyll rensed overflate med rent vann.

## Dosering

Produktet **må** uttynnes med vann for å aktiveres. Ved bløtlegging vent maks 5 minutter før visuell kontroll. Følg nøye med renseprosessen. Vis forsiktighet på aluminium og gulmetaller. Må ikke brukes på galvaniserte metaller. Produsenten tar ikke ansvar for skader som følge av feilaktig bruk. Ved fjerning av rust og rur-rester, anbefales sterkeste dosering som angitt i tabellen.

Overflate	Bronse	Rustfritt stål, gelcoat, plast og lakk	Aluminium
Spray og bløtlegging	1:3 - 1:10	1:1 - 1:10	1:6 - 1:10

## Egenskaper

Extreme Rust & Rur er et surt rensmiddel (pH ~0). Produktet bør brukes med stor forsiktighet på gulmetaller og aluminium. Må ikke brukes på galvaniserte metaller. Må ikke komme i kontakt med sterke baser. Skader ikke rustfritt stål slik saltsyreholdige produkter gjør.

## Sammensetning

Sulfaminsyre 5-15%, Fosforsyre 5-10%.




Sorteres som  
plast forutsatt  
tom og tørr

## Holdbarhet og lagringsbetingelser

God holdbarhet. Må lagres frostfritt og over 10°C.

Oppbevares stående i lukket originalemballasje, og utenfor barns rekkevidde.

## Forpakning og GTIN-nr.



1 ltr. Art.nr. 305-14-1  
Kart. à 14 stk. Pall à 378 stk.  
GTIN-13 F-pak. 7090012242058  
GTIN-13 D-pak. 7090012247442



25 ltr.  
Art.nr. 305-1-25  
Pall à 24 stk.

## Miljø- og produktinformasjon

Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Det er betalt miljøavgift for denne emballasje. Produktrester leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Produktet er registrert i Produktregisteret med deklarasjonsnr.: 317156. UFI: GYJ0-20U1-600K-3PDF

## Sikkerhetsforhold

Se sikkerhetsdatablad for Extreme Rust & Rur.

